



P.IVA: • CF: *



Codice: 90LM02C0-B01K70

EAN: 4711387005811

Model number: 90LM02C0-B01K70

ASUS ProArt PA329CRV Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	80
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	400
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	5
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori



Dot Pitch	0,182 x 0,182
Densità di Pixel	140
Dimensione visibile, orizzontale	69,7
Dimensione visibile, verticale	39,2
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135
Frequenza scansione verticale	48 - 60
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB spazio colore	DCI-P3
Gamma di colori	98
Copertura sRGB (tipica)	100
Prestazione	
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	
Posizionamento di mercato	Fotoritocco
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Argento
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	96
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-30 - 30
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 23
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	25
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	40
Consumi	26,22
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G



P.IVA: • CF: ' ,

Dimensioni e peso

Larghezza (con supporto)	713,8
Profondità (con supporto)	240
Altezza (con supporto)	617,7
Peso (con supporto)	9,9
Larghezza (senza supporto)	713,8
Profondità (senza supporto)	44,7
Altezza(senza supporto)	419,3
Peso (senza supporto)	6,7

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	828
Profondità imballo	142
Altezza imballo	509
Peso dell'imballo	14,2
Tipo di imballo	Scatola

Sostenibilità

Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) 1445296

Prezzo: 740,76 €