



P.IVA: • CF: ¹



Codice: 90LM07Z0-B01370

EAN: 4711081564218

Model number:

ASUS ProArt PA348CGV Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Nero

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	86,4
Risoluzione del display	3440 x 1440
Tipologia HD	UltraWide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	21:9
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	400
Luminosità del display (tipica)	350
Tempo di risposta	2
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Tempo massimo di refresh	120
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,233 x 0,233
Densità di Pixel	110



Range di scansione orizzontale	185 - 185
Intervallo di scansione verticale	48 - 120
Dimensione visibile, orizzontale	80
Dimensione visibile, verticale	33,5
Frequenza scansione orizzontale	30 - 151
Frequenza scansione verticale	30 - 100
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB spazio colore	DCI-P3
Gamma di colori	98
Copertura sRGB (tipica)	100
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	
Posizionamento di mercato	Progettazione grafica
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	11,5
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	30 - -30
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	23 - -5
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Consumi	29,7
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, USB tipo-C
Dimensioni e peso	



P.IVA: • CF: ¹

Larghezza (con supporto)	817,6
Profondità (con supporto)	245
Altezza (con supporto)	568,9
Peso (con supporto)	12,2
Larghezza (senza supporto)	817,6
Profondità (senza supporto)	68,9
Altezza(senza supporto)	368,2
Peso (senza supporto)	7,8
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	930
Profondità imballo	300
Altezza imballo	488
Peso dell'imballo	17
Tipo di imballo	Scatola

Prezzo: 869,33 €