



P.IVA: • CF:



**Codice:** PA32UCXR

**EAN:** 4711387267103

**Model number:** 90LM03H0-B01K70

## **ASUS ProArt Display PA32UCXR Monitor PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero**

### **Specifiche**

#### **Display**

Dimensioni diagonale schermo	81,3
Risoluzione del display	3840 x 2160
Tipologia HD	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	Mini LED
Touch screen	No
Luminosità del display (picco)	1600
Luminosità del display (tipica)	1000
Tempo di risposta	5
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,184 x 0,184
Dimensione visibile, orizzontale	70,8
Dimensione visibile, verticale	39,9
Frequenza scansione orizzontale	135 - 135
Frequenza scansione verticale	40 - 60
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10),



	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	97
Copertura sRGB (tipica)	100
<b>Prestazione</b>	
Supporto VESA Adaptive Sync	Sì
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
<b>Multimediale</b>	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	6
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
<b>Design</b>	
Colore del prodotto	Nero
Colore piedi	Nero
<b>Connettività</b>	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Quantità di porte Thunderbolt 4	2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
HDCP	Sì
versione HDCP	2.2
<b>Ergonomia</b>	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Montabile a parete	Sì
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	10
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	-30 - 30
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 23
<b>Gestione energetica</b>	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	41
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	63
Consumi	46,62
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50/60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1692522
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza (con supporto)	727
Profondità (con supporto)	245
Altezza (con supporto)	601
Peso (con supporto)	13,8
Larghezza (senza supporto)	727
Profondità (senza supporto)	90



P.IVA: • CF: ' ,

Altezza(senza supporto)	445
Peso (senza supporto)	9,2
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	965
Profondità imballo	228
Altezza imballo	555
Peso dell'imballo	20,5
Tipo di imballo	Scatola
<b>Altre caratteristiche</b>	
Calibrazione hardware	Sì

**Prezzo: 3.069,06 €**