

**Codice:** PA328CGV**EAN:** 4711081005797**Model number:** 90LM06R1-B01170**ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero****Specifiche****Display**

Dimensioni diagonale schermo	81,3
Risoluzione del display	2560 x 1440
Tipologia HD	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	450
Tempo di risposta	5
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	165
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,277 x 0,277
Dimensione visibile, orizzontale	70,8
Dimensione visibile, verticale	39,9



Frequenza scansione orizzontale	30 - 250
Frequenza scansione verticale	48 - 165
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	95
Copertura sRGB (tipica)	100
Prestazione	
NVIDIA G-SYNC	No
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Design	
Posizionamento di mercato	Progettazione grafica
Colore del prodotto	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Fornitura di alimentazione USB fino a	90
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	13
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	30 - -30
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	23 - -5
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	40
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	80
Consumi	28
Consumi (modalità spento)	0,5
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	702776
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	727,1
Profondità (con supporto)	245
Altezza (con supporto)	601,5
Peso (con supporto)	11,7
Larghezza (senza supporto)	727,1
Profondità (senza supporto)	67,7
Altezza(senza supporto)	428,1



P.IVA: • CF: ' ,

Peso (senza supporto)

7,15

Dati su imballaggio

Larghezza imballo

840

Profondità imballo

280

Altezza imballo

516

Peso dell'imballo

16,8

Altre caratteristiche

Certificazione

TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 AMD
FreeSync Premium Pro Calman Verified

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA)

85285210

Prezzo: 739,38 €